



Domestic Enamel

Serie No. 53xx

# Paleta

1 <b>DESCRIPCIÓN</b>	Esmalte alquídico de alto brillo, buen cubrimiento y adherencia.
2 <b>VENTAJAS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Alto brillo</li><li>▶ Buen cubrimiento</li><li>▶ Excelente adherencia</li><li>▶ Excelente relación costo / beneficio</li><li>▶ Variedad de colores</li></ul>
3 <b>USOS TÍPICOS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Recomendado para todo tipo de superficies: mampostería, block, madera y metal. Ideal por su lavabilidad para uso en exteriores e interiores.</li></ul>
4 <b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Producto: Línea No. 53XX.</li><li>▶ Tipo genérico: Alquídico.</li><li>▶ Colores: Revisar colores disponibles según línea.</li><li>▶ Brillo: 80% a 60°.</li><li>▶ Sólidos por peso: 31.8%.</li><li>▶ Sólidos por volumen: 21.7%.</li><li>▶ Rendimiento teórico: 34.1 m<sup>2</sup>/gal a 1 mil de película seca. Sin asumir pérdidas ni absorción de la superficie.</li><li>▶ Viscosidad: 95-105 KU.</li><li>▶ Peso por galón 8.69 libras a 25°C.</li><li>▶ Tiempo de secado (25°C, 50% H.R.):<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Al tacto: 3 - 4 horas.</li><li>▶ Repintado: 16 horas.</li></ul></li><li>▶ Solvente de limpieza: solvente mineral</li><li>▶ Solvente de dilución: solvente mineral.</li></ul> <p>*Datos técnicos en base a color blanco, para otros colores pueden variar.</p>
5 <b>PREPARACIÓN DEL PRODUCTO</b>	La dilución recomendada es de máximo 12% en volumen con solvente mineral. Agite perfectamente antes de usarse y no mezcle con otro producto.

6

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar seca y libre de polvo, aceites, grasa, óxido y/o cualquier otro contaminante que pueda interferir con la adherencia y el normal desempeño del producto. En caso de ser necesario, corregir cualquier imperfección o falla del sustrato antes de aplicar el acabado. A toda superficie recién fabricada (repello, estuco, concreto) se recomienda sea aplicada una mano del acondicionador y sellador de superficies. En superficies aplicadas previamente con esmaltes, es indispensable lijar la superficie hasta eliminar por completo el brillo de la película anterior para obtener la adherencia adecuada. Una vez realizado lo anterior, limpiar la superficie para eliminar las partículas sueltas.

7

### MÉTODO DE APLICACIÓN

- ▶ Se puede aplicar con brocha y rodillo.
- ▶ La superficie aplicada debe tener una adecuada ventilación.

8

### ALMACENAMIENTO

Conserve en un lugar fresco y cubierto a temperatura no menor de 5 °C ni mayor a 38 °C. En caso de envases abiertos, agregar un poco de solvente mineral en la superficie y cerrar herméticamente para evitar que el producto se seque.

9

### PRECAUCIONES

- ▶ Evite el contacto prolongado con la piel y la ropa.
- ▶ Si hay contacto con los ojos, lavar rápidamente con agua limpia y comunicarse de inmediato con un médico.
- ▶ No exponer al fuego.


10

### HMIS

- ▶ Salud: 2
- ▶ Inflamabilidad: 2
- ▶ Reactividad: 0

11

### PRESENTACIÓN



**NOTA** Todos los datos físicos que se proporcionan en la sección de Características del Producto se refieren al producto sin diluir.

**PBX: (502) 2320-6262 • [www.pinturaspaleta.com](http://www.pinturaspaleta.com)**

