



**SELLADOR ACRÍLICO**

**Serie No. 1399xx-136**

# Paleta

<p><b>1</b></p> <p><b>DESCRIPCIÓN</b></p>	<p>Sellador látex a base de polímero nano acrílico de alto desempeño. Su tecnología le confiere una buena resistencia al agua, dada su elevada hidrofobicidad y excelente adherencia por su alta penetración del poro. Apto para utilizarse en superficies de concreto, láminas aglomeradas, cemento o yeso.</p>
<p><b>2</b></p> <p><b>VENTAJAS</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alta penetración.</li><li>• Gran adhesión.</li><li>• Excelente resistencia al agua y humedad.</li><li>• Sella paredes de alta porosidad.</li><li>• Listo para aplicar</li><li>• Fácil aplicación.</li></ul>
<p><b>3</b></p> <p><b>USOS TÍPICOS</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sella superficies de concreto, cemento y demás, provocando: la disminución de cantidad de pintura final, evita el desprendimiento de pintura, reduce la absorción de pintura, protege las capas de pasta o pintura siguientes de la alcalinidad, previene el acceso de humedad, permite un acabado parejo y liso.</li></ul>
<p><b>4</b></p> <p><b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Producto: No 1399XX-136.</li><li>• Tipo Genérico: Acrílico.</li><li>• Color: Transparente.</li><li>• Sólidos por peso: 25%.</li><li>• Sólidos por volumen: 24%.</li><li>• Rendimiento Teórico: 36 m<sup>2</sup>/gal a 1 mil de película seca. Sin asumir pérdidas ni absorción de la superficie.</li><li>• Viscosidad: 58 - 62 KU a 25°C.</li><li>• Peso por galón: 8.67 libras a 25°C.</li><li>• Tiempo de secado (25 °C, 50% H.R.):<ul style="list-style-type: none"><li>• Al tacto 30 – 40 minutos.</li><li>• Repintado 4 – 8 horas.</li></ul></li><li>• Solvente de limpieza: Agua.</li><li>• Tipo de Curado: Evaporación.</li></ul>
<p><b>5</b></p> <p><b>CONDICIONES DE SERVICIO</b></p>	<p>La temperatura límite de servicio es de 60° C (secos).</p>

<p><b>6</b> <b>PREPARACIÓN DEL PRODUCTO</b></p>	<p>El Sellador Acrílico viene listo para aplicarse (LPA), no es necesario diluirlo. Agite perfectamente antes de usarse y no mezcle con otro producto.</p>
<p><b>7</b> <b>PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE</b></p>	<p>La superficie debe de estar seca y libre de polvo, aceites, grasa, óxido y/o cualquier otro contaminante que pueda interferir con la adherencia y el normal desempeño del producto. En caso de ser necesario, corregir cualquier imperfección o falla del sustrato antes de aplicar el acabado. En el caso de superficies nuevas, aplique una sola solución de ácido muriático en agua al 15%, frotando con cepillo de metal. Luego lave con agua, para emover el exceso de ácido. Aplique el producto hasta que la pared esté perfectamente seca. En el caso de superficies viejas o muy porosas, lave perfectamente bien con una solución de agua y jabón. Espere a que seque y luego aplique el producto. En el caso de tener alguna condición especial o caso de duda, favor de comunicarse con su representante de ventas. Este material puede recubrirse con acabado a base de látex, aceite, modificados y epóxicos.</p>
<p><b>8</b> <b>MÉTODO DE APLICACIÓN</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Se puede aplicar con brocha y rodillo.</li> <li>▶ La superficie aplicada debe tener una adecuada ventilación.</li> </ul>
<p><b>9</b> <b>ALMACENAMIENTO</b></p>	<p>Conserve en un lugar fresco y cubierto a temperatura no menor de 5° C, ni mayor a 38°C. En caso de envases abiertos, agregar un poco de agua en la superficie y cerrar herméticamente para evitar que el producto se seque.</p>
<p><b>10</b> <b>PRECAUCIONES</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Evite el contacto prolongado con la piel y la ropa.</li> <li>▶ Si hay contacto con los ojos, lavar inmediatamente con agua limpia y comunicarse de inmediato con un médico.</li> </ul>
<p><b>11</b> <b>HMIS</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Salud: 1</li> <li>▶ Inflamabilidad: 0</li> <li>▶ Reactividad: 0</li> </ul>

**NOTA** Todos los datos físicos que se proporcionan en la sección de Características del Producto se refieren al producto sin diluir.

**PBX: (502) 2320-6262 • [www.pinturaspaleta.com](http://www.pinturaspaleta.com)**

